



产品特点

- 宽输入电压范围: 85 - 264VAC/120 - 373VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围: -30℃ ~ +70℃
- 低待机功耗、高效率
- 4000VAC 隔离电压
- 低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 符合 IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943 认证标准 (CE、CCC 认证中)
- 可承受 300VAC 浪涌输入 5s
- 过电压等级 III (符合 EN61558)
- 满足 5000m 海拔应用

LM150-20Bxx 系列——是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠, EMC 性能好, EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC62368、UL62368、EN62368、EN60335、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表						
认证	产品型号	输出功率(W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 (V)	效率 230VAC(%)Typ.	最大容性负载 (μF)
CE/CCC (认证中)	LM150-20B12	150	12V/12.5A	10.2 - 13.8	86	10000
	LM150-20B15	150	15V/10A	13.5 - 18	87	6000
	LM150-20B24	156	24V/6.5A	21.6 - 28.8	88	2400
	LM150-20B36	154.8	36V/4.3A	32.4 - 39.6	88	1200
	LM150-20B48	158.4	48V/3.3A	43.2 - 52.8	89	600

输入特性								
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位			
输入电压范围	交流输入	85	--	264	VAC			
	直流输入	120	--	373	VDC			
输入电压频率		47	--	63	Hz			
输入电流	115VAC	--	--	4	A			
	230VAC	--	--	2				
冲击电流	115VAC	冷启动		30				
	230VAC			60				
热插拔		不支持						

输出特性						
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度	全负载范围	--	±1	--	%	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--		
负载调节率	0% - 100%负载	--	±0.5	--		
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	12V/15V	--	150	mV	
		24V/36V/48V	--	200		
温度漂移系数		--	±0.03	--	% / °C	
最小负载		0	--	--	%	
待机功耗		--	--	0.5	W	
掉电保持时间	115VAC	8	--	--	ms	

	230VAC	16	--	--	ms
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 5s	打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护		110%-150% I _o , 自恢复			
过压保护	12V	≤16.2V 输出电压关断, 输入重启恢复			
	15V	≤21.75V 输出电压关断, 输入重启恢复			
	24V	≤33.6V 输出电压关断, 输入重启恢复			
	36V	≤48.6V 输出电压关断, 输入重启恢复			
	48V	≤60V 输出电压关断, 输入重启恢复			
过温保护	输出电压关断, 重启恢复				

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - 地	2000	--	--	VAC	
	输入 - 输出	4000	--	--		
	输出 - 地	1250	--	--		
绝缘电阻	输入 - 地	50	--	--	MΩ	
	输入 - 输出	50	--	--		
	输出 - 地	50	--	--		
工作温度		-30	--	+70	°C	
存储温度		-40	--	+85		
存储湿度	无结露环境	--	--	95	%RH	
开关频率		--	65	--	kHz	
输出功率降额	工作温度降额	仅 100VAC 及以下输入	-30°C ~ -25°C	5	--	% / °C
		12V	+45°C ~ +70°C	2	--	
		15V/24V/36V/48V	+50°C ~ +70°C	2.5	--	
	输入电压降额	85VAC-100VAC	1.33	--	--	%/AC
安全标准		符合 IEC/EN/UL62368, EN60335, GB4943				
安全等级		CLASS I				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C	>300,000 h				



物理特性

外壳材料	金属 (AL1100, SGCC)	
封装尺寸	159.00 x 97.00 x 30.00mm	
重量	12V/15V	430g (Typ.)
	24V/36V/48V	410g (Typ.)
冷却方式	自然空冷	



EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A (≤80%负载)
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/ Air ±8KV Perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±4KV perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV/ line to ground ±4KV perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%,70% perf. Criteria B


产品特性曲线



注：①对于输入电压为 85-100VAC/120-140VDC，适用于上述温度降额曲线，且需在电压降额基础上再进行温度降额；
②本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



外观尺寸、建议印刷版图



引脚方式	
引脚	功能
1	AC(L)
2	AC(N)
3	⏏
4	-Vo
5	-Vo
6	+Vo
7	+Vo

注：
尺寸单位: mm[inch]
接线线径: 22-12AWG
扭力大小: M4, 1.2N.m
未标注之公差: ±1.00[±0.039]

注:

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220064；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：86-20-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn